



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

AKROTIX biały

**Jedna warstwa - farba lateksowa do
malowania wnętrz budynków**

Zakres stosowania:

Nowoczesna farba lateksowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowych, betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z włókna szklanego.

Główne cechy:

- ⇒ Łatwa w użyciu
- ⇒ Jednowarstwowa
- ⇒ Odporna na szorowanie
- ⇒ Lateksowa
- ⇒ Niekapiąca
- ⇒ Naturalna biel – doskonale komponuje się z kolorami
- ⇒ Pachnąca podczas malowania

Kolor	biała
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	9000 ÷ 14000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	1,300 ÷ 1,600
Zawartość części stałych, [%wag]	48,0 ÷ 63,0
Ilość warstw	1 (przy mało kontrastowych podłożach)
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2

Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	Do 11 m ² z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym nanoszeniu w zależności od chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

2. Malowanie

- Przed użyciem farby dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj. Podłoża ciemnie, niejednolite kolorystycznie maluj dwukrotnie. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +10° do 30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi
- W razie poknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma: ZN-PPGDP-007


Atesty: Posiada Attest Higieniczny PZH

Spełnia wymagania normy PN-C-81914:2002 Rodzaj I
(odporne na szorowanie na mokro)

zgodna z PN-EN-13300:2002

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW):
75 g/l (2007 r.) 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.**

Opakowanie handlowe: 2,5L
