



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### **POLINAK kolory**

#### **Akrylowa farba emulsyjna**

#### **Zakres stosowania:**

Akrylowa farba emulsyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

#### **Główne cechy:**

- ⇒ Wydajna
- ⇒ Zapewniająca trwałość kolorów
- ⇒ Ekologiczna
- ⇒ Umożliwia prawidłowe „oddychanie ścian”

<b>Kolor</b>	26 kolorów
<b>Wygląd powłoki</b>	matowa
<b>Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]</b>	co najmniej 7000
<b>Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm<sup>3</sup>]</b>	najwyżej 1,600
<b>Zawartość części stałych, [%wag]</b>	co najmniej 50,0
<b>Ilość warstw</b>	2
<b>Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]</b>	2
<b>Nanoszenie drugiej warstwy, [h]</b>	po 2
<b>Sposób nanoszenia</b>	pędzel, wałek lub natrysk
<b>Wydajność przy jednej warstwie</b>	Do 13m <sup>2</sup> /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża

**Rozcieńczalnik**

woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekorál.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekorál.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłusć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

### 2. Malowanie

- Przed użyciem farby dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

### 3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

### 4. Wskazówki BHP i PPOŻ


- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

**Norma:** ZN-PPGDP-013

**Atesty:** Posiada Atest Higieniczny PZH  
Spełnia wymagania normy PN-C-81914:2002 Rodzaj III  
zgodna z PN-EN-13300:2002

**PKWiU:** 20.30.11.0

**Data ważności:** 36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0<sup>0</sup>C ÷ +30<sup>0</sup>C

**Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW):  
75 g/l (2007 r.) 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.**

**Opakowanie handlowe:** 2,5L; 4,0L

---